

1330

Robust, schnell und anwendungsstark



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Günstiger Flachbettdrucker mit 24-Nadel-Druckkopf
- Druckgeschwindigkeit bis zu 450 Zeichen pro Sekunde
- Obenliegendes Bedienfeld
- Vielfältige Schnittstellen (USB, Parallel, Seriell, Ethernet)
- Äußerst wirtschaftlicher Betrieb dank langlebigen Farbband
- Besonders kompakt für wenig Platzbedarf

1330

Mit seinem 24 Nadeldruckkopf sorgt der Flachbettdrucker Tally Dascom 1330 für eine sauberes Schriftbild und eignet sich besonders für den Einsatz in **Front-Desk Applikationen** wie z.B. Reisebüros und Arztpraxen, die **unterschiedliche Formulare** zu bedrucken haben.

Der Benutzer kann dabei auswählen, ob das Papier nach dem Druck über die Einzelblattzuführung **hinten oder vorne ausgeworfen** werden soll. Darüber hinaus kann mit Hilfe des **standardmäßigen Schubtraktors auch Endlospapier** verarbeitet werden.

Alle Einstellungen lassen sich dabei schnell und einfach über das oben am Drucker angebrachte Panel vornehmen und sein **langlebigen Farbband** für bis zu 7 Millionen Zeichen sorgt zudem für geringe Druckkosten.

TECHNISCHE DATEN

Druckgeschwindigkeit	Max. Geschwindigkeit: 600 cps Zeichendichte 10 / 12 / 15 cpi <i>Draft</i> 300 / 360 / 450 cps <i>NLQ</i> 200 / 240 / 300 cps <i>LQ</i> 100 / 120 / 150 cps
Auflösung	Bis zu 360 x 360 dpi
Zeichendichte	10, 12, 15, 17.1, 20, b24 cpi
Zeilendichte	1, 2, 3, 4, 6, 8 lpi
Druckkopf Lebensdauer	400 Millionen Anschläge pro Nadel
Speicher	bis zu 256 kB
Schnittstellen Standard	USB 2.0
Schnittstellen Option	Parallel (Bidirektional), Seriell (RS-232C), Ethernet (10/100 BaseT)
Druckersprache	IBM PPDS, Epson (ESC P/2)
Schriftarten	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, OCR-A/B, 10 Barcodes
Verbrauchsmaterial	Farbband: 7 Millionen Zeichen
Papierzufuhr	Schubtraktor für Endlospapierzufuhr mit gradlinigem Papierverlauf, Einzelblattzufuhr manuell von vorne
Anzahl Kopien	1 Original + 6 Kopien
Papierarten	Endlospapier, Einzelblatt, Formularsätze
Papierge wicht	52 - 120 g/m ²
Papierformat	Breite: 55 bis 297 mm (Einzelblatt); 55 bis 280 mm (Endlos)
Gewicht	4,2 kg
Abmessung	395 x 320 x 205 mm (B x T x H)
Geräuschpegel	<57 dB(A)
Eingangsspannung	230 V - 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	5,9 Watt im Stand-By
Temperatur	+5° bis +40° C; 10% bis 80% rel. Luftfeuchtigkeit
Druckvolumen	6.000 Seiten pro Monat
MTBF	12.000 Stunden
Drucker Treiber	Windows 8/8.1/10/11 und Server 2012/2016/2019/2022

Konfigurationen:

- **1330** Standardmodell mit USB Schnittstelle
- **1330 Par** Modell mit USB und paralleler Schnittstelle

- **1330 Eth** Modell mit USB und Ethernet Schnittstelle
- **1330 Ser** Modell mit USB und serieller Schnittstelle